

# HYPOTUBE



Ø - tw - x - l / Hypotube mit Stilet  
(gelasert)



Ø - tw - x - l / Hypotube mit Skive



Ø - tw - x - l / Hypotube (lasergeschnitten)

## Die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Sandstrahlen
- Schlitzten
- Schweißen (Laser oder Microplasma)
- Schleifen
- Laserschneiden
- Weitere auf Anfrage

## Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Hypotubes nach Ihren Vorgaben und Wünschen.

### Erläuterungen

|              |   |
|--------------|---|
| Ø            | Rohrdurchmesser in mm<br>(Standard 0,3 bis 2,0; andere auf Anfrage) |
| tw           | Wanddicke in mm (ab 0,05)   |
| x            | Beschichtungen<br>U Unbeschichtet<br>P PTFE<br>H Hydrophil          |
| l            | Länge in mm<br>(Individuell auf Anfrage bis 5.000)                  |
| Werkstoff    | Edelstahl 1.4301  |
| Beschichtung | Individuell auf Anfrage   |
| Toleranzen   | Je nach Länge +/- 0,2 mm bis +/- 1,0 mm                             |

